



Pilkington **Optiphon**TM S

Vetro stratificato acustico di sicurezza

Pilkington **Optiphon**TM S è una gamma di vetri stratificati acustici di sicurezza con spiccate caratteristiche di protezione nei confronti degli atti vandalici.

I prodotti Pilkington **Optiphon**TM S superano la prova d'impatto del pendolo, in conformità alla normativa UNI EN 12600, con classificazione massima **1B1** e sono

classificati in conformità alla normativa europea UNI EN 356.

Queste prestazioni si vanno quindi ad aggiungere alla efficace capacità di smorzare le onde sonore, garantendo un isolamento acustico di ottimo livello.

Prodotto	R _w (C; C _{tr}) [dB]	UNI EN 356
Pilkington Optiphon TM S 6,8 mm	36 (-2; -5)	P2A
Pilkington Optiphon TM S 8,8 mm	37 (-1; -4)	P2A
Pilkington Optiphon TM S 9,5 mm	~	P4A
Pilkington Optiphon TM S 10,3 mm	~	P5A
Pilkington Optiphon TM S 10,8 mm	38 (-1; -4)	P2A
Pilkington Optiphon TM S 12,8 mm	39 (-1; -3)	P2A
Pilkington Optiphon TM S 16,8 mm	41 (-1; -4)	P2A

Pilkington **Optiphon**TM S è anche disponibile in versione basso emissiva magnetronica, nelle due differenti tipologie:

Pilkington **Optiphon**TM Therm S3 S
e
Pilkington **Optiphon**TM Therm S5 S



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington Italia S.p.A.

Via delle Industrie 46 30175 P. Marghera VE Tel.: +39 041 5334911 Fax: +39 041 5313301
eMail: assistentatecnica@nsg.com - Website: www.pilkington.it